

GARRETT®



Segurança e desempenho a um preço acessível

O detector de metais passo a passo Multi Zone da Garrett oferece desempenho aprimorado e seleções de programas especiais projetados para atender aos diversos requisitos de segurança de escolas, eventos especiais, prédios governamentais, transporte de massa, locais de entretenimento, prevenção de perdas, zoológicos e muito mais. Este detector econômico inclui um display LED brilhante e um conjunto de luzes de zona em cada lado que é visível sob a luz solar mais intensa. O desempenho líder da indústria do Multi Zone é aprimorado por uma função de configuração automática, 20 zonas e circuitos à prova de violação. Os ajustes do operador são simples, graças ao design intuitivo do menu da unidade e ao recurso de barra deslizante. Uma bateria de 1,5 amperes-hora está incluída para atuar como uma unidade de backup durante a perda de energia ou desconexão acidental da CA.

Inviolável

Os circuitos e o cabeamento são protegidos atrás de um painel com trava. Todas as configurações são protegidas com dois níveis de códigos de acesso e um interruptor de restrição de teclado.

Fácil montagem

O design modular do Multi Zone permite a montagem rápida e simples de seus quatro (4) subconjuntos usando apenas oito (8) parafusos e três (3) conexões de cabos internos.

Processador de sinal digital (DSP) tecnologia baseada em

DSP fornece maior sensibilidade, ruído imunidade, discriminação, uniformidade de detecção e confiabilidade geral do produto.



Vantagem de várias zonas

Design de menu intuitivo

Os prompts de menu de 32 caracteres são fáceis de entender (ou seja, sem códigos confusos ou crônimos para memorizar).

Função de varredura automática

A Multi Zona varre o ambiente eletromagnético e seleciona a frequência ideal para cancelamento de ruído.

Barra deslizante exclusiva

Use para ajustar rapidamente o valor de uma configuração.

Bateria de reserva incluída

A bateria interna de lítio de 1,5 amperes-hora fornece aproximadamente 1 hora de energia de emergência, e a bateria de lítio opcional de 14 amperes-hora fornece aproximadamente 10 horas de operação.

Desempenho ideal

Mais de 15 programas de aplicação projetados para atender às necessidades de escolas, eventos especiais, tribunais, instalações, transporte de massa, zoológicos, prevenção de perdas e muitas outras aplicações.

Sincronização avançada

O circuito avançado permite que vários detectores sejam instalados a uma distância de até 2 polegadas um do outro.

Versatilidade Superior

Campo programável para permitir atualizações do sistema. Ambientalmente protegido contra vento, chuva e poeira. Gama completa de itens acessórios, como controle remoto IR (para ajustes fáceis) e conjuntos de rodízios (para tornar a unidade totalmente portátil).

Precisão de 20 zonas

As vinte zonas da Multi Zone fornecem a localização precisa de um ou mais objetos simultaneamente.

Contador direcional

Quatro configurações para contagem de usuários: somente para frente, somente para trás, subtrair ao contrário e bidirecional.

Número da peça.	Acessórios Multi Zona
1171400	Módulo de bateria de lítio, 14AhR
1171200	Módulo de relé de E/S
1171600	iC Moduel (Sem Fio & CoFio)
1169500	Controle remoto IR
1171100	Controle remoto de mesa
1169101	Sistema de rodízio
1604101	Kit de montagem de piso adesivo

Programas padrão	Mais de 15 programas de aplicação incluídos
Sensibilidade	Até 200 níveis de sensibilidade distintos
Indicações de zona	20 zonas
Unidade de controle suspensa	Todos os componentes eletrônicos - LED, luz de alarme, gráfico de barras, touch pads de controle - integrados para eliminar fios expostos, adulteração.
Configurações à prova de adulteração	Três níveis de controle de acesso
Programa de autodiagnóstico	completo e automático
Aumento da sensibilidade da zona	20 impulsos ajustáveis independentemente
Baterias	O módulo de bateria de 1,5 amperes-hora fornece um tempo de operação típico de 1 hora. O módulo de bateria opcional de 14 amperes-hora fornece até 10 horas de tempo de operação. Ambas as baterias são integradas para eliminar fios expostos, adulteração.
Garantia	36 meses, Peças Limitadas/Mão de Obra
Tamanho interno da passagem	Largura 30" (0.76 m) Altura 80" (2.03 m) Profundidade 23" (0.58 m)
Tamanho Exterior Total	Largura 35" (0.90 m) Altura 87" (2.21 m) Profundidade 23" (0.58 m)
Tamanho de envio	Largura 35.5" (0.90 m) Altura 91.5" (2.32 m) Profundidade 6.25" (.16 m)
Peso de envio	151 lbs. (68.5 kg)
Temperaturas	Operando em CA: -4° F (-20° C) a +140° F (60° C) Operação com bateria: 14° F (-10° C) a +140° F (60° C) Umidade até 95% sem condensação Armazenamento: -22° F (-30° C) a 176° F (80° C) Armazenamento da bateria: -14° F (-10° C) a +176° F (80° C)
Alimentação	Totalmente automático 100 a 240 VCA, 50 ou 60 Hertz, 40 watts; sem necessidade de refigeração, comutação ou ajustes.
As informações regulamentares	Atendem aos requisitos de segurança elétrica e compatibilidade para CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE. Certificações adicionais pendentes.
Resistência a Intempéries	Atende ao padrão IP 55, IEC 529 para umidade, proteção de matérias estranhas
Construção	Laminado atraente resistente a arranhões e danos. Cabeça e suporte de detecção: alumínio resistente.
Controle de acesso <i>(opcional)</i>	O módulo de relé de E/S fornece contato de relé via cabo RS 485
Controle remoto <i>(opcional)</i>	Controle remoto de desktop com indicação de zona e/ou via rede com módulo de controle IoT (módulo iC).
Rede <i>(opcional)</i>	Gerencie orientações individuais ou em grupos e realize análises estatísticas de taxa de transferência usando o iC Module.
Recurso de alarme aleatório	Ajustável de 0 a 100 por cento.

Número da peça.

EUA/Modelo Internacional/Apuntamento

1171000/1171010* Padrão 30"	IP55
1171001/1171011* Padrão 30"	IP65
1171005/1171015* EZL [†]	IP55
1171006/1171016* 32.5"***	IP55

Outras opções disponíveis.

* Fornecido com plugue Euro.

[†] EZL—Folga padrão de 30" com luzes de zona nos lados de entrada e saída, permitindo que o operador visualize o objeto alarmado de qualquer posição

** Passagem compatível com ADA de 32"



Detector de metais Multi Zone

garrett.com



Para mais informações



Email: security@garrett.com

Tel: 1.972.494.6151

Ligação gratuita (U.S. and Canada): 1.800.234.6151

1555900 REV E, EC-11092 May 2024 © Garrett Electronics, Inc.