

GARRETT®



Para mais informações

Digite Paragon. Para supervisores de segurança que não estão dispostos a comprometer os resultados de segurança. O detector de metais Paragon de Garrett é um divisor de águas. O desempenho poderoso atende a novos patamares de flexibilidade e facilidade de uso em um pacote novo e sofisticado.



Projetado para atender à certificação:



AMBISCAN™



IP65



66 ZONAS



QUICK-Q®



ZERO TOUCH™

Vantagem Paragon



Ambiscan™. **EXCLUSIVO**

Reduza a pegada do ponto de verificação pela metade. A sensibilidade direcional reduz a fadiga do operador e permite diferentes alvos de detecção na saída versus entrada.



66 Zonas. **EXCLUSIVO**

A percepção granular da área de alarme de cima para baixo e esquerda/meio/direita é incomparável no mundo da detecção de metais de segurança.



Detecção bilateral. **EXCLUSIVO**

Fornece detecção distribuída uniformemente, simplifica a configuração de várias unidades e alcança uma análise de alvo superior à detecção unilateral.



IP65.

A construção exata garante desempenho em todas as condições climáticas e resistência à poeira/água.



Discriminação de celular..

As configurações opcionais permitem que os telefones celulares sejam ignorados enquanto ainda capturam armas de vítimas em massa.



Zero Touch™.

O leitor de cartão NFC permite o ajuste seguro das configurações sem inserção mecânica, o que significa menos desgaste e menos substituições de cartão.



UPS integrado.

Inclui energia de emergência de 1 hora montada internamente para garantir uma operação sustentada em caso de desconexão CA acidental ou falta de energia.

Número da peça.

1630200
1169600
2238000
1630700
1169101
1171600
1171200

Acessórios Paragon

Kit de montagem de piso adesivo Paragon
Controle remoto Paragon IR
Bateria de troca rápida 10 horas
Cinta de transporte
Conjunto de rodízios passo a passo
Módulo iC, com fio/sem fio
Módulo de relé de E/S

Programas Padrão	Mais de 23 programas de aplicação incluídos
Sensibilidade	Até 200 níveis de sensibilidade distintos
Indicações de zona	66 zonas
Unidade de controle suspenso	Todos os componentes eletrônicos - LED, luz de alarme, gráfico de barras, touch pads de controle - integrados para eliminar fios expostos, adulteração.
Configurações à prova de adulteração	Três níveis de controle de acesso
Programa de autodiagnóstico	completo e automático
Aumento da sensibilidade da zona	22 impulsos ajustáveis independentemente
Pacotes de bateria de troca rápida	O módulo de bateria de 1,8 amp-hora fornece tempo de operação típico de 1 hora. O módulo de bateria opcional de 14 amperes-hora fornece até 10 horas de tempo de operação. Ambas as baterias são integradas para eliminar fios expostos, adulteração e são 'plug and play'.
Tamanho interno da passagem	Largura 30" (0.76 m) Largura ADA 32.5" (0.83 m) Altura 81.5" (2.07 m) Profundidade 23" (0.58 m)
Tamanho Exterior Total	Largura 35" (0.90 m) Altura 87" (2.21 m) Profundidade 23" (0.58 m)
Tamanho de envio	Largura 36" (0.91 m) Altura 89" (2.26 m) Profundidade 9" (0.22 m)
Peso de envio/montado	Peso 180 lbs. (81.64 kg) / 152 lbs. (68.95 kg)
Temperaturas	Operando em AC: -4° F (-20° C) a +131° F (55° C) Operação com bateria: 14° F (-10° C) a +140° F (60° C) Umidade até 95% sem condensação Armazenamento: -22° F (-30° C) a 176° F (80° C) Armazenamento da bateria: -14° F (-10° C) a +176° F (80° C)
Potência	Totalmente automático 100 a 240 VAC~± 10%, 50 ou 60 Hertz, 60 watts; sem necessidade de reificação, comutação ou ajustes.
As informações regulamentares	Atendem aos requisitos de segurança elétrica e compatibilidade para CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE. Design para atender às estrelas do aeroporto internacional, como STAC, AENA, CJIAC, DFT. Certificações ECAC pendentes.
Resistência a Intempérie	Atende ao padrão IP 55, IEC 529 para umidade, proteção de matérias estranhas
Construção	Laminado atraente resistente a arranhões e danos. Cabeça e suporte de detecção: alumínio resistente.
Recurso de alarme aleatório	Ajustável de 0 a 100 por cento.

Número da peça.

1172001
1172002
1172003
1172004

Modelo/Liberação

Padrão dos EUA 30"
Padrão internacional 30"
Compatível com ADA dos EUA 32,5"
Compatível com ADA internacional 32,5"

Detector de metais Paragon

garrett.com



Para mais informações



Email: security@garrett.com
Tel: 1.972.494.6151

Ligação gratuita (U.S. and Canada): 1.800.234.6151

1557800 REV A.1, EC-11029 Feb. 2024 © Garrett Electronics, Inc.